

## ARCO SUPERBIT Mastic bituminos Fișă tehnică

**Descriere** : ARCO SUPERBIT este un mastic bituminos din bitum distilat, aditivat cu elasto-plastomeri și material de umplutură inert.

**Utilizare** : masticul ARCO SUPERBIT este utilizat ca masă bituminoasă pentru realizarea de hidroizolații la cald, reparații locale, etanșări de rosturi, etanșarea suplimentară a accesoriilor (guri de scurgere, aerisitoare).

### Caracteristici

Utilizarea de bitum distilat și aditivarea cu elasto-plastomeri conferă produsului caracteristici îmbunătățite de rezistență la temperaturi ridicate (fără curgere sau precipitare), rezistență la îmbătrânire, maleabilitate și flexibilitate.

Masă netă : 25 kg (+/- 5%)

Conținut de bitum : min 50%

Punct de inmuiere : 130<sup>0</sup>C

Rezistență la curgere la temperaturi ridicate : 120<sup>0</sup>C

Flexibilitate la rece (in peliculă de 2mm) : -5<sup>0</sup>C

Impermeabilitate la apă : 60 Kpa

### Instrucțiuni de utilizare

- Suprafețele pe care se va aplica masticul SUPERBIT trebuie să fie curate, fără praf sau ulei.
- Masticul se încălzește uniform, fără a depăși 180<sup>0</sup>C, omogenizând continuu.
- În cazul în care se folosește un arzător cu gaz, se va evita aplicarea unei flăcări puternice într-un singur punct, pentru a nu deteriora ambalajul metalic
- Se ia o cantitate mai mică (într-un recipient metalic – cancioc), și se aplică fierbinte pe suport cu șpaclul, mistria sau pensula.

### Depozitare

Masticul SUPERBIT este ambalat în găleți de tablă prevăzute cu capac.

Se va depozita în locuri acoperite, în poziție verticală, ferit de soare sau alte surse de căldură.

**Valabilitate** : 24 luni în ambalajul original, cu condiția respectării instrucțiunilor de depozitare.