

Formular cod F-PS-42.04. E04 R00

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

 Nr. 2661 din 19.10.22 / D.L. 2119

Noi, SC METALICPLAS ACTIV S.A., cu sediul în Dej, str. Văii, nr. 2, număr de înregistrare J12/3844/22.12.2015, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele descrise mai jos :

PNSL	6 m x 2 m	SPP Ø 4		LOT : PNSL	—
PNSL	6 m x 2 m	SPP Ø 5		LOT : PNSL	—
PNSL	6 m x 2 m	SPP Ø 6	X	LOT : PNSL	255
PNSL	6 m x 2 m	SPP Ø 8		LOT : PNSL	—
PNSL	5 m x 2 m	SPP Ø 4		LOT : PNSL	—
PNSL	5 m x 2 m	SPP Ø 5		LOT : PNSL	—
PNSL	5 m x 2 m	SPP Ø 6		LOT : PNSL	—
PNSL	5 m x 2 m	SPP Ø 8		LOT : PNSL	—

(denumirea, tipul, număr lot)

la care se referă această declarație nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu caietul de sarcini: CS 07-PNS cu reviziile ulterioare.

Performanțele produsului (produselor)

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din C.S 07
Limita de curgere $R_{p0.2}$ min. (N/mm ²)	SR EN ISO 6892-1:2020	460
Rezistența la tracțiune R_m min. (N/mm ²)		510
Alungirea la rupere A_{10} min. (%)		8
Forța de forfecare a nodului sudat P_f min. (N)	SR EN ISO 15630-2:2019	$P_f = 0.3 \times S_{max} \times R_{p0.2}$
Încercare la îndoire	SR EN ISO 7438:2020	corespunde

Pentru $4 \text{ mm} \leq d_s < 5 \text{ mm}$ se admite pentru alungirea la rupere (A_{10}), valori de minimum 6 %.

Denumirea și descrierea produsului (inclusiv domeniul de aplicare **Panou Sudat light (PNSL), executată/executat din sârmă cu profil periodic (SPP), utilizată pentru scopuri generale, altele decât cele prevăzute în SR 438-3:2012. Nu se folosesc la armarea betonului.**

Transportul, manipularea și depozitarea produselor se vor face astfel încât să nu producă deformarea remanentă a acestora.

Depozitarea va fi făcută cu respectarea următoarelor condiții:

- depozitarea produselor se va face în condiții normale de temperatură și mediu
- este interzisă depozitarea în incinte sau în zone cu medii agresive care duc la oxidarea produsului
- spațiul și modul de depozitare trebuie să asigure ventilarea pentru a împiedica stagnarea umezirii sau oxidarea produselor
- produsele nu trebuie să fie în contact direct cu pământul sau cu alte materiale care le pot murdări sau degrada prin oxidare.

Notificarea reclamatiei trebuie facuta in termen de 48 de ore dupa constatarea lipsei conformitatii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data receptiei/achizitiei produsului.

.....DEJ.....
(Locul emiterii)

HOZA IOAN
(nume, prenume, semnătura, stampila)

