


**Profil Premium CD 60**

Profil Premium CD 60 ideal pentru tavane suspendate și placări.

Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletare.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.

**Clasificare:**

În concordanță cu EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,


Tip: **C 27/60/27**

**Avantaje:**

- ✓ Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletare
- ✓ Componentă esențială în sistemele de pereți
- ✓ Strat de zincare uniform garantat
- ✓ Ușoare și foarte rezistente

**Date tehnice:**

Caracteristici tehnice	
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	Z140
Limita de curgere $f_y$ , N/mm <sup>2</sup>	140



Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
Premium Profile CD 60	27/60/27 mm	0,6 mm	3,0   4,0 m

**Ambalare și depozitare:**

- ✓ Toate tipurile de profile vin în legături a câte 12 bucăți, respectiv pachete a câte 18 legături
- ✓ Umiditatea aerului poate determina apariția pe suprafața profilelor a unui oxid de culoare albă. Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:
  - Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate
  - În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă

**Siguranță:**

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului