weber
SAINT-GOBAIN

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE Nr. 156/ 22.04.2020

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip : weber R40 max²**
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii :** tipul, ora, data si locul productiei sunt printate pe ambalaj
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii**
   Se utilizează ca adeziv pentru lipirea placilor de polistiren expandat, polistiren extrudat si a placilor din vata minerala pe suporturi minerale si armarea acestor placi (masa de spaclu).
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:** S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, Bucureşti, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru**: S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, loc.Stroiesti, DN 17, jud Suceava
5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, Bucureşti, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru**: S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, loc.Stroiesti, DN 17, jud Suceava
6. **Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2066-2020**
7. **Performanta produselor:**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate (kg/m³)	Proc. prod	1300..1450	1410
Aderenţa la suport din polistiren, densitate 15kg/m³ (28 zile)	SR EN 13494 : 2020	> 0,08 N/mm²	0,094 (rupere în polistiren)
Aderenţa la suport din beton (28 zile)		> 0,5 N/mm²	1,14 (rupere la interfaţa probă-adeziv)
Aderenta prin tractiune (ansamblul suport din mortar de ciment-adeziv-vata minerala rigida)		> 0,06 N/mm²	0,064 (rupere 100% vata minerala)
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistenţă la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003/ A 1:2006	> 17,5	18,6
Absorbţia de apă prin capilaritate (kg/m²·min^0,5)	SR EN 1015-18:2003	max. 0,,2 clasa W2	0,0001 Clasa W2
Conductivitatea termica in stare uscata la 10 °C, $\lambda_{10,usc}$ (W/m·K)	SR EN 1745:2012	>0,08	0,477
Clasa de reacţie la foc	SR EN 13501-1+A1: 2010	clasa	F

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON SA prin ICECON TEST, Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 266

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Ing. Milica Jecu
Coordinator Dezvoltare Produse

Turda, Rev 00- 22/04/2020

SAINT-GOBAIN