




## K434.ro

Fișă tehnică de produs 06/2021



## Bandă de etanșare Knauf

Pentru etanșarea îmbinărilor

### Descrierea produsului

Banda de etanșare este o bandă elastică și autoadezivă pe o parte.  
Culoare: antracit.

### Depozitare

Poate fi depozitată pe o perioadă de cel puțin 12 luni în spații uscate, ferite de îngheț.

### Calitate

Produsul este supus verificării constante în fabrică în timpul producției.

### Caracteristici

- Prelucrare și aplicare ușoară
- Permanent elastică
- Aderență bună chiar și la temperaturi scăzute
- Nu conține agenți de înmuiere
- Rezistentă la: apă, apă sărată, atac fungic, oxidare, radiație UV, substanțe slab alcaline, acizi slab concentrați, intemperii

### Domenii de utilizare

Banda de etanșare este adecvată pentru:

- Etanșarea îmbinărilor sistemelor de gips-carton cu structură metalică, (pereți, plăcări, tavane fără cerințe de izolare fonică) cu elementele de construcție adiacente
- În cazul suprafețelor elementelor de construcție adiacente cu neregularități sau rugozități sau în cazul cerințelor privind izolarea fonică, utilizați chitul Knauf Trennwandkitt sau niveლაți suprafața cu Knauf Fugenfüller Leicht, respectiv Knauf Uniflott, pentru a obține o etanșare fiabilă folosind banda de etanșare.

## Punere în operă

### Prelucrarea

Lipiți banda de etanșare continuu pe toată suprafața laturii profilelor de contur (marginale) care intră în contact cu elementele de construcție adiacente masive. La fixarea profilelor de contur (marginale) pe elementele de construcție adiacente, banda de etanșare se comprimă.

Lățimea benzii de etanșare se alege în funcție de latura profilului marginal care intră în contact cu elementele de construcție adiacente.

### Condiții ambientale

Pe întreaga durată a procesului de punere în operă, temperatura încăperii, a materialului și a stratului suport trebuie să fie între +5 °C și +40 °C.

## Necesar de materiale

| Denumire și domeniu de utilizare   | Consum aproximativ în m pentru fiecare m de rost de îmbinare |
|--|--|
| Bandă de etanșare Knauf - îmbinarea pe contur cu elementele adiacente masive | 1,0  |

## Dimensiuni disponibile

| Denumire                | Lățime mm | Lungime m | Grosime mm | Bucăți / Ambalaj | Cod articol |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------|
| Bandă de etanșare Knauf | 30        | 30        | 3          | 30 buc. / cutie  | 512418      |
|                         | 50        |           |            | 18 buc. / cutie  | 512419      |
|                         | 70        |           |            | 12 buc. / cutie  | 512420      |
|                         | 95        |           |            | 10 buc. / cutie  | 512423      |

☎ Telefon: 021 - 650.00.40

☎ Fax: 021 - 650.00.48

🌐 [www.knauf.ro](http://www.knauf.ro)

✉ [office@knauf.ro](mailto:office@knauf.ro)

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

**Knauf Gips SRL - AFI Tech Park 1 - Bd. Tudor Vladimirescu 29, Etaj 1, Sector 5, București, 050881**