



K455.ro



Fișă tehnică de produs

10/2010

K455 Knauf Grundiermittel - Grund de reglare a absorbției pentru suprafețe absorbante

- Material
- Domeniu de utilizare
- Date tehnice
- Puneră în operă
- Cerere de ofertă

K455 Knauf Grundiermittel

Material, Domeniu de utilizare, Date Tehnice, Punere în operă, Cerere de ofertă



Material

Descrierea materialului

Knauf Grundiermittel este o dispersie sintetică cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline.

Depozitare

În încăperi uscate ferite de îngheț, la temperaturi normale. Efectul înghețului de scurtă durată (cca. 24 de ore) la -5 °C, nu influențează calitatea produsului.

Mod de ambalare

Găleată 15 Kg Cod Material 00005587

Domeniu de utilizare

Grund pentru interior, utilizat la reglarea capacității de absorbție a straturilor de bază puternic absorbante, împiedicând absorbția apei tehnologice din tencuiala proaspăt aplicată și permite desfășurarea normală a procesului de tencuire.

Date tehnice

Diluare 1:2 maxim 1:5

Consum specific cca. 100g/m² (nediluat)

Temperatura de punere în operă >5°C

Punere în operă

În funcție de capacitatea de absorbție a stratului de bază grundul Knauf Grundiermittel se diluează cu apă în raport de 1:2 până la 1:5; se întinde uniform pe stratul de bază cu o rola, bidinea sau prin pulverizare.

Supportul trebuie să fie uscat, desprafuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescențe, straturi de vopsea, resturi de materiale, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară.

Temperatura de punere în operă

Temperatura aerului, a suportului și a grundului trebuie să fie peste +5°C, pe întreaga durată a aplicării și a procesului de uscare. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer.

Curățarea uneltelor

Uneltele trebuie curățate cu apă curată imediat după utilizare. Petele de grund se vor spăla imediat cu apă de pe suprafețele pătate. Materialul uscat poate fi îndepărtat prin diluare (etilacetat, sau solvenți).

Timp de uscare:

Pentru continuarea celorlalte lucrări se va aștepta ca suprafața grunduită să fie complet uscată (uscarea este în funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport, temperaturii încăperii, aerisire, număr de straturi de grund aplicate). Timpul minim de așteptare înainte de aplicarea altor straturi este de cca. 6 ore. Tencuirea suprafețelor umede, proaspăt grunduite, reduce efectul grundului.

Cerere de ofertă

Poz.	Descriere	Cantitate	Preț unitar	Preț total
.....	Grund special, pe bază organică, pentru suprafețe foarte absorbante la tavane/pereti*, înălțimea plafonului/suprafeței tencuite* în m..... Produs: Knauf Grundiermittel m ² RON RON
				Total RON

☎ Telefon: 021 - 650.00.40

☎ Fax: 021 - 650.00.48

▶ www.knauf.ro

@ office@knauf.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Adresa: 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4

versiunea RO 10/2010

versiunea DE 04/2006

